

PHILIPS

EasyKey

7000 Series

Cerradura inteligente
con reconocimiento
facial

DDL702



Disfrute abrir su puerta sin contacto

Apertura facial 3D

Philips DDL702 le brinda una nueva y conveniente experiencia de apertura de puertas al emplear la tecnología de reconocimiento facial 3D precisa y eficiente, con su tasa de aceptación falsa (FAR) $<0.0001\%$ *, que le permite abrir la puerta mediante el escaneo facial.

Reconocimiento facial 3D

Philips DDL702 viene con una cámara dual que simula el ojo humano para obtener datos tridimensionales dinámicos de objetos y crea imágenes 3D de la cara del usuario. Puede reconocer efectivamente a las personas reales de las imágenes o videos, aún a usando maquillaje, lo que le ofrece la experiencia de desbloqueo en un paso.

Sensor ultra-sónico

Cuando una persona se acerca y se detiene frente a la cerradura, el módulo de sensor ultrasónico calculará rápidamente las ondas reflejadas. Si detecta un movimiento humano, el reconocimiento facial comenzará a funcionar. Los datos de prueba muestran que el consumo de energía del módulo del sensor ultrasónico es solo el 10% del módulo del sensor infrarrojo tradicional, que es altamente eficiente en energía y garantiza la duración prolongada de la batería del DDL702.

Conexión Wi-Fi

Un módulo Wi-Fi incorporado permite un fácil acceso a Internet. Puede consultar los registros de acceso de la cerradura inteligente y la información del PIN a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. La asignación de un PIN temporal hace que su hogar sea accesible para familiares y amigos, incluso si no está en casa.



* Fuente de datos: Laboratorio de reconocimiento facial SenseTime.

* El desbloqueo por reconocimiento facial estará desactivado cuando el nivel de la batería sea bajo.



● Especificaciones

Características Generales

Material	Aleación de zinc
Terminación	Barniz horneado
	Galvanoplastia
Color	Cobre / Negro
Manija	Empuje - Tire
Mecanismo	Cierre automático
	Cilindro grado C

Sensor de huella

Tipos de Acceso

Apertura exterior	Reconocimiento facial
	Huella
	PIN
	Llave mecánica
Apertura interior	Sensor infrarojo
	Manija
	Botón

Capacidad

Huellas	100
Rostros	20
PIN maestro	1
PIN secundarios	10
PIN de único uso	1

Modos

Modo de cierre	Manual
----------------	--------

Modos de apertura	Automático
Autonomía	Simple
	Doble verificación

Alimentación

Voltaje de funcionamiento	8 Pilas AA
Autonomía	6 meses*
Fuente de emergencia	Powerbank 5V

Entorno de Funcionamiento

Voltaje	4.5~6V
Temperatura	-20°C~+60°C
Humedad	15%HR~90%HR

Requerimientos de Instalación

Espesor de puerta	38~60mm
	60~90mm
	90~120mm
Sentido de apertura	Mano izquierda
	Mano derecha
Tipo de puerta	Madera/Chapa/Metal

Funciones Destacadas

Cierre	Bloqueo manual
	Cierre electrónico
Seguridad	PIN oculto
	Cierre anti-vandálico
Seguridad	Doble verificación
Alarma	Alarma anti-merodeo

	Alarma anti-vandálica
	Alarma de cierre incompleto
Remoto	Ver registros de acceso
	Cambio de parámetros
Salida de emergencia	Mecanismo de rápida apertura
Update	OTA o vía puerto serie
Indicador	Batería baja
	Estado de cierre
	Modo silencioso
	Bloqueo de sistema
	Apertura forzada
	Apertura infraroja
	Botón Open/Close
Guía por audio	Voz humana

*6 meses, pero estará sujeto a las condiciones de uso reales.

Las especificaciones del producto están sujetas a modificación sin previo aviso.

Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas y propiedad de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia.

